

Отапливать с умом и экономно!

- Программирование на 24 часа и всю неделю
- Функция «в отпуске»
- Функция «открытое окно»
- Простой монтаж и обслуживание



Для любых моделей
отопительных приборов
**Радиоуправляемый
регулятор**

Радиоуправляемый регулятор



Технические данные

Напряжение сети:	3В
Макс. энергопотребление:	100 мА
Аккумуляторы:	2 батарейки / AA / LR 6
Срок службы батареек:	ок. 2 лет
Корпус (В x Н x Т):	99 x 64 x 70 mm (с присоединительным фланцем)
Размер дисплея (В x Н):	45 x 32 mm
Частота приема:	868,3 MHz

- Грамотно и комфортно отрегулированная температура в помещении позволит экономить
- удобное обслуживание с помощью пульта дистанционного управления
- автоматическое понижение температуры при проветривании благодаря оконному датчику или посредством настраиваемого контакта на окно
- установка желаемой температуры на каждый день
- предварительная настройка в 3 фазах (7 режимов) по дням возможна
- точная настройка желаемой температуры (до 0,5 °С) возможна
- удобный выбор предварительных настроек на понижение/повышения температуры
- функции «в отпуске» и «защита от детей»
- автоматическая переустановка «зима-лето» (включение/выключение)
- большой дисплей с подсветкой
- надежная защита от замерзания, автоматическая защита от обывествления
- сразу готов к эксплуатации
- простой монтаж и обслуживание (установка в систему отопления без ее отключения)

Радиоуправляемый регулятор, артикул № 2 909 000 090



Пульт дистанционного управления, артикул № 2 909 000 199
Датчик на окно, артикул № 2 909 000 299